

## STANDARD SPROCKETS

<b>ACIER * STEEL</b>		<b># 55</b>		<b>1.631 Pitch</b>		PL : 0.63 / ROLL : 0.72	
No de pièce Part Number	Dia. Prim. Pitch Dia.	Dia. Ext. O.D.	Moyeu Hub	Dim. Moyeu Hub Dimension	ATB RSB	Maximum Bore (KwSS)	Poids Weight
55-A-06	3.26	3.8	A	-----	-----	1.95**	1.4
55-B-06	3.26	3.8	B	1.75 x 1.38	-----	1.25	1.9
55-C-06	3.26	3.8	C	1.75 x 2.13	-----	1.25	2.4
55-A-07	3.76	4.3	A	-----	-----	2.50**	1.8
55-B-07	3.76	4.3	B	2.00 x 1.38	-----	1.38	2.5
55-C-07	3.76	4.3	C	2.00 x 2.13	-----	1.38	3.2
55-A-08	4.26	4.8	A	-----	-----	3.05**	2.4
55-B-08	4.26	4.8	B	2.50 x 1.38	-----	1.68	3.5
55-C-08	4.26	4.8	C	2.50 x 2.13	-----	1.68	4.6
55-A-09	4.77	5.3	A	-----	-----	3.60**	3.0
55-B-09	4.77	5.3	B	3.00 x 1.38	-----	2.00	4.5
55-C-09	4.77	5.3	C	3.00 x 2.13	-----	2.00	6.0
55-A-10	5.28	5.8	A	-----	-----	4.14**	3.7
55-B-10	5.28	5.8	B	3.00 x 1.38	-----	2.00	5.2
55-C-10	5.28	5.8	C	3.00 x 2.13	-----	2.00	6.7
55-A-11	5.79	6.3	A	-----	-----	4.65**	4.4
55-B-11	5.79	6.3	B	3.00 x 1.38	-----	2.00	5.9
55-C-11	5.79	6.3	C	3.00 x 2.13	-----	2.00	7.4
55-A-12	6.30	6.8	A	-----	-----	5.15**	5.3
55-B-12	6.30	6.8	B	3.00 x 1.38	-----	2.00	6.8
55-C-12	6.30	6.8	C	3.00 x 2.13	-----	2.00	8.3

Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH  
 Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.  
 Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.

## STANDARD SPROCKETS

<b>ACIER * STEEL</b>		<b># 55</b>		<b>1.631 Pitch</b>		PL : 0.63 / ROLL : 0.72	
No de pièce Part Number	Dia. Prim. Pitch Dia.	Dia. Ext. O.D.	Moyeu Hub	Dim. Moyeu Hub Dimension	ATB RSB	Maximum Bore (KwSS)	Poids Weight
55-A-13	6.82	7.3	A	-----	----	5.67**	6.2
55-B-13	6.82	7.3	B	3.00 x 1.38	----	2.00	7.7
55-C-13	6.82	7.3	C	3.00 x 2.13	----	2.00	9.2
55-A-14	7.33	7.8	A	-----	----	6.19**	7.2
55-B-14	7.33	7.8	B	3.00 x 1.38	----	2.00	8.7
55-C-14	7.33	7.8	C	3.00 x 2.13	----	2.00	10.2
55-A-15	7.84	8.3	A	-----	----	6.71**	8.3
55-B-15	7.84	8.3	B	4.00 x 1.50	----	2.69	11.5
55-C-15	7.84	8.3	C	4.00 x 2.38	----	2.69	14.7
55-A-16	8.36	8.8	A	-----	----	7.24**	9.4
55-B-16	8.36	8.8	B	4.00 x 1.50	----	2.69	12.6
55-C-16	8.36	8.8	C	4.00 x 2.38	----	2.69	15.8
55-A-17	8.88	9.4	A	-----	----	7.77**	10.6
55-B-17	8.88	9.4	B	4.00 x 1.50	----	2.69	13.8
55-C-17	8.88	9.4	C	4.00 x 2.38	----	2.69	17.0
55-A-18	9.39	9.9	A	-----	----	8.29**	11.9
55-B-18	9.39	9.9	B	4.00 x 1.50	----	2.69	15.1
55-C-18	9.39	9.9	C	4.00 x 2.38	----	2.69	18.3
55-A-19	9.91	10.4	A	-----	----	8.80**	13.3
55-B-19	9.91	10.4	B	4.00 x 1.50	----	2.69	16.5
55-C-19	9.91	10.4	C	4.00 x 2.38	----	2.69	19.7
55-A-20	10.43	10.9	A	-----	----	9.30**	14.8
55-B-20	10.43	10.9	B	4.00 x 1.50	----	2.69	18.0
55-C-20	10.43	10.9	C	4.00 x 2.38	----	2.69	21.2
55-A-22	11.46	12.0	A	-----	----	10.34**	17.9
55-B-22	11.46	12.0	B	4.00 x 1.50	----	2.69	21.1
55-C-22	11.46	12.0	C	4.00 x 2.38	----	2.69	24.3
55-A-25	13.01	13.6	A	-----	----	11.91**	23.2
55-B-25	13.01	13.6	B	4.00 x 1.50	----	2.69	26.4
55-C-25	13.01	13.6	C	4.00 x 2.38	----	2.69	29.6
55-A-32	16.64	17.2	A	-----	----	15.55**	29.6
55-B-32	16.64	17.2	B	5.00 x 1.50	----	3.31	34.5
55-C-32	16.64	17.2	C	5.00 x 2.38	----	3.31	39.4

Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH

Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.

Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.