

## STANDARD SPROCKETS

<b>FONTES * CAST IRON # 81X 2.609 Pitch PL : 0.88 / ROLL : 0.88</b>							
No de pièce Part Number	Dia. Prim. Pitch Dia.	Dia. Ext. O.D.	Moyeu Hub	Dim. Moyeu Hub Dimension	ATB RSB	Maximum Bore (kwss)	Poids Weight
F81X-C-05	4.44	5.1	C	2.25 x 2.13	-----	1.31	4.9
F81X-C-06	5.22	6.0	C	3.00 x 2.13	-----	1.75	6.8
F81X-C-07	6.01	6.8	C	3.50 x 2.38	-----	2.19	10.2
F81X-C-08PH	6.82	7.5	C	3.50 x 2.13	-----	2.19	11.0
F81X-C-08GH	6.82	7.5	C	4.75 x 3.50	1.50	2.94	19.3
F81X-C-09	7.63	8.3	C	5.00 x 2.63	1.25	2.94	18.4
F81X-C-10PH	8.44	9.0	C	3.50 x 2.00	1.00	2.19	12.5
F81X-C-10GH	8.44	9.0	C	5.00 x 3.00	1.75	2.94	19.9
F81X-C-11	9.26	9.8	C	5.00 x 3.00	1.25	2.94	21.2
F81X-C-12PH	10.08	10.5	C	4.12 x 2.75	1.00	2.31	20.0
F81X-C-12GH	10.08	10.5	C	5.50 x 2.88	1.50	3.19	27.2
F81X-C-13	10.90	11.5	C	5.50 x 3.00	1.25	3.19	32.5
F81X-C-14	11.72	12.3	C	5.50 x 3.25	1.25	3.19	37.0
F81X-C-15	12.55	13.2	C	5.50 x 3.25	1.25	3.19	42.0
F81X-C-16	13.37	14.0	C	5.50 x 2.88	1.50	3.19	43.8
F81X-C-18	15.02	15.7	C	6.00 x 3.75	-----	3.44	62.0
F81X-C-19	15.85	16.5	C	6.00 x 4.00	1.50	3.44	65
F81X-C-20	16.68	17.3	C	6.00 x 4.00	1.50	3.44	70
F81X-C-21	17.51	18.2	C	6.00 x 4.00	1.50	3.44	76
F81X-C-22	18.33	19.0	C	6.00 x 4.00	1.50	3.44	81
F81X-C-23	19.16	19.8	C	6.00 x 4.00	1.50	3.44	87
F81X-C-24	19.99	20.8	C	6.00 x 4.00	1.50	3.44	93
F81X-C-25	20.82	21.5	C	6.00 x 4.00	1.50	3.44	99
F81X-C-28	23.31	24.0	C	6.00 x 4.00	1.50	3.44	121
F81X-C-32	26.62	27.3	C	6.00 x 4.00	1.50	3.44	149

**Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH**

Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.

Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.