

## STANDARD SPROCKETS

<b>ACIER * STEEL</b>		<b># WR106</b>		<b>6.000 Pitch</b>		PL : 1.50 / ROLL : 1.25	
No de pièce Part Number	Dia. Prim. Pitch Dia.	Dia. Ext. O.D.	Moyeu Hub	Dim. Moyeu Hub Dimension	ATB RSB	Maximum Bore (KwSS)	Poids Weight
WR106-A-05	10.21	10.8	A	-----	-----	6.51**	33.5
WR106-B-05	10.21	10.8	B	5.50 x 3.00	1.25	3.82	42.7
WR106-C-05	10.21	10.8	C	5.50 x 4.50	1.25	3.82	52.5
WR106-A-06	12.00	12.7	A	-----	-----	8.64**	46.7
WR106-B-06	12.00	12.7	B	5.50 x 3.00	1.25	3.82	55.9
WR106-C-06	12.00	12.7	C	5.50 x 4.50	1.25	3.82	65.7
WR106-A-07	13.83	14.5	A	-----	-----	10.71**	62.7
WR106-B-07	13.83	14.5	B	6.00 x 3.00	1.50	4.13	73.9
WR106-C-07	13.83	14.5	C	6.00 x 4.50	1.50	4.13	85.7
WR106-A-08	15.68	16.3	A	-----	-----	12.73**	80.2
WR106-B-08	15.68	16.3	B	6.00 x 3.00	1.50	4.13	91.4
WR106-C-08	15.68	16.3	C	6.00 x 4.50	1.50	4.13	103
WR106-A-09	17.54	18.2	A	-----	-----	14.73**	101
WR106-B-09	17.54	18.2	B	6.00 x 3.00	1.50	4.13	112
WR106-C-09	17.54	18.2	C	6.00 x 4.50	1.50	4.13	124

Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH  
 Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.  
 Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.

## ***STANDARD SPROCKETS***

<b>ACIER * STEEL</b>		<b># WR106</b>		<b>6.000 Pitch</b>		<b>PL : 1.50 / ROLL : 1.25</b>	
No de pièce Part Number	Dia. Prim. Pitch Dia.	Dia. Ext. O.D.	Moyeu Hub	Dim. Moyeu Hub Dimension	ATB RSB	Maximum Bore (kwSS)	Poids Weight
WR106-A-10	19.42	20.0	A	-----	-----	16.71**	124
WR106-B-10	19.42	20.0	B	6.75 x 3.00	1.50	4.63	139
WR106-C-10	19.42	20.0	C	6.75 x 4.50	1.50	4.63	155
WR106-A-11	21.30	22.0	A	-----	-----	18.68**	150
WR106-B-11	21.30	22.0	B	6.75 x 3.00	1.50	4.63	165
WR106-C-11	21.30	22.0	C	6.75 x 4.50	1.50	4.63	181
WR106-A-12	23.18	24.0	A	-----	-----	20.64**	179
WR106-B-12	23.18	24.0	B	7.50 x 3.00	1.50	5.13	197
WR106-C-12	23.18	24.0	C	7.50 x 4.50	1.50	5.13	216
WR106-A-13	25.07	25.8	A	-----	-----	22.59**	209
WR106-B-13	25.07	25.8	B	7.50 x 3.00	1.50	5.13	227
WR106-C-13	25.07	25.8	C	7.50 x 4.50	1.50	5.13	246
WR106-A-14	26.96	27.7	A	-----	-----	24.53**	241
WR106-B-14	26.96	27.7	B	7.50 x 3.00	1.50	5.13	259
WR106-C-14	26.96	27.7	C	7.50 x 4.50	1.50	5.13	278
WR106-A-15	28.86	29.6	A	-----	-----	26.47**	277
WR106-B-15	28.86	29.6	B	8.00 x 3.00	1.50	5.50	298
WR106-C-15	28.86	29.6	C	8.00 x 4.50	1.50	5.50	320
WR106-A-16	30.76	31.5	A	-----	-----	28.41**	314
WR106-B-16	30.76	31.5	B	8.00 x 3.00	1.50	5.50	335
WR106-C-16	30.76	31.5	C	8.00 x 4.50	1.50	5.50	357
WR106-A-18	34.55	35.3	A	-----	2.00	32.27**	397
WR106-B-18	34.55	35.3	B	9.00 x 3.50	2.00	6.19	431
WR106-C-18	34.55	35.3	C	9.00 x 5.50	2.00	6.19	466

Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH

Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.

Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.