

## ***STANDARD SPROCKETS***

<b>ACIER * STEEL</b>		<b># WR106XHD</b>		<b>6.050 Pitch</b>		PL : 1.50 / ROLL : 1.63	
No de pièce Part Number	Dia. Prim. Pitch Dia.	Dia. Ext. O.D.	Moyeu Hub	Dim. Moyeu Hub Dimension	ATB RSB	Maximum Bore (kwSS)	Poids Weight
WR106XH-A06	12.10	12.9	A	-----	-----	8.22**	48.6
WR106XH-B06	12.10	12.9	B	6.00 x 3.00	1.50	4.13	59.8
WR106XH-C06	12.10	12.9	C	6.00 x 4.50	1.50	4.13	71.6
WR106XH-A07	13.94	15.0	A	-----	-----	10.30**	66.0
WR106XH-B07	13.94	15.0	B	6.00 x 3.00	1.50	4.13	77.2
WR106XH-C07	13.94	15.0	C	6.00 x 4.50	1.50	4.13	89.0
WR106XH-A08	15.81	17.0	A	-----	-----	12.35**	85.6
WR106XH-B08	15.81	17.0	B	6.00 x 3.00	1.50	4.13	96.8
WR106XH-C08	15.81	17.0	C	6.00 x 4.50	1.50	4.13	109
WR106XH-A09	17.69	18.8	A	-----	-----	14.37**	106
WR106XH-B09	17.69	18.8	B	6.75 x 3.00	1.50	4.63	121
WR106XH-C09	17.69	18.8	C	6.75 x 4.50	1.50	4.63	137
WR106XH-A10	19.58	20.7	A	-----	-----	16.37**	130
WR106XH-B10	19.58	20.7	B	6.75 x 3.00	1.50	4.63	145
WR106XH-C10	19.58	20.7	C	6.75 x 4.50	1.50	4.63	161
WR106XH-A11	21.47	22.6	A	-----	-----	18.35**	156
WR106XH-B11	21.47	22.6	B	6.75 x 3.00	1.50	4.63	171
WR106XH-C11	21.47	22.6	C	6.75 x 4.50	1.50	4.63	187
WR106XH-A12	23.38	24.5	A	-----	-----	20.32**	185
WR106XH-B12	23.38	24.5	B	7.50 x 3.00	1.50	5.13	203
WR106XH-C12	23.38	24.5	C	7.50 x 4.50	1.50	5.13	222
WR106XH-A13	25.28	26.4	A	-----	-----	22.29**	216
WR106XH-B13	25.28	26.4	B	7.50 x 3.00	1.50	5.13	234
WR106XH-C13	25.28	26.4	C	7.50 x 4.50	1.50	5.13	253
WR106XH-A14	27.19	28.3	A	-----	-----	24.25**	250
WR106XH-B14	27.19	28.3	B	8.00 x 3.00	1.50	5.50	271
WR106XH-C14	27.19	28.3	C	8.00 x 4.50	1.50	5.50	293
WR106XH-A15	29.10	30.2	A	-----	-----	26.21**	286
WR106XH-B15	29.10	30.2	B	8.00 x 3.00	1.50	5.50	307
WR106XH-C15	29.10	30.2	C	8.00 x 4.50	1.50	5.50	329

Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH

Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.

Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.