

## STANDARD SPROCKETS

<b>FONTES * CAST IRON</b>		<b># C111</b>		<b>4.760 Pitch</b>		PL : 2.25 / ROLL : 1.43	
No de pièce Part Number	Dia. Prim. Pitch Dia.	Dia. Ext. O.D.	Moyeu Hub	Dim. Moyeu Hub Dimension	ATB RSB	Maximum Bore (kwSS)	Poids Weight
C111-C-06	9.52	10.7	C	5.00 x 4.00	1.25	2.75	50
C111-C-07	10.97	12.3	C	6.00 x 4.50	1.50	3.31	71
C111-C-08	12.44	13.8	C	6.00 x 4.50	1.50	3.31	78
C111-C-09	13.92	15.3	C	6.00 x 4.50	1.50	3.31	88
C111-C-10	15.40	16.8	C	6.00 x 4.50	1.50	3.31	100
C111-C-11	16.90	18.3	C	6.00 x 4.50	1.50	3.31	116
C111-C-12	18.39	19.8	C	6.00 x 4.50	1.50	3.31	130
C111-C-13	19.89	21.3	C	6.00 x 4.50	1.50	3.31	144
C111-C-14	21.39	22.6	C	6.00 x 4.50	1.50	3.31	160
C111-C-15	22.89	24.1	C	7.00 x 5.00	1.50	3.85	191
C111-C-16	24.40	25.8	C	7.00 x 5.00	1.50	3.85	208
C111-C-17	25.91	27.3	C	7.00 x 5.00	1.50	3.85	233
C111-C-18	27.41	28.8	C	7.50 x 5.00	1.50	4.13	260
C111-C-20	30.43	31.8	C	7.50 x 5.00	1.50	4.13	302

Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH

Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.

Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.