

## STANDARD SPROCKETS

<b>Fonte * Cast Iron</b>		<b># WR124</b>		<b>4.000 Pitch</b>		PL : 1.50 / ROLL : 1.25	
No de pièce Part Number	Dia. Prim. Pitch Dia.	Dia. Ext. O.D.	Moyeu Hub	Dim. Moyeu Hub Dimension	ATB RSB	Maximum Bore (kwSS)	Poids Weight
FWR124-C-07	9.22	9.8	C	5.50 x 3.75	1.25	3.00	39
FWR124-C-08	10.45	11.5	C	5.50 x 3.75	1.25	3.00	40
FWR124-C-09	11.70	12.5	C	5.50 x 3.75	1.25	3.00	45
FWR124-C-10	12.94	13.8	C	6.00 x 4.00	1.50	3.31	56
FWR124-C-11	14.20	15.1	C	6.00 x 4.00	1.50	3.31	62
FWR124-C-12	15.46	16.4	C	6.00 x 4.00	1.50	3.31	69
FWR124-C-13	16.71	17.7	C	6.00 x 4.00	1.50	3.31	77
FWR124-C-14	17.98	18.9	C	6.00 x 4.00	1.50	3.31	86
FWR124-C-15	19.24	20.3	C	6.00 x 4.00	1.50	3.31	95
FWR124-C-16	20.50	21.5	C	7.00 x 4.25	1.50	3.85	115
FWR124-C-17	21.77	22.8	C	7.00 x 4.25	1.50	3.85	125
FWR124-C-18	23.04	24.0	C	7.00 x 4.25	1.50	3.85	138
FWR124-C-19	24.30	25.3	C	7.00 x 4.25	1.50	3.85	150
FWR124-C-20	25.57	26.6	C	7.00 x 4.25	1.50	3.85	163

Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH

Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.

Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.