

STANDARD SPROCKETS

ACIER * STEEL		# WR132		6.050 Pitch		PL : 2.75 / ROLL : 1.75	
No de pièce Part Number	Dia. Prim. Pitch Dia.	Dia. Ext. O.D.	Moyeu Hub	Dim. Moyeu Hub Dimension	ATB RSB	Maximum Bore (KwSS)	Poids Weight
WR132-A-05	10.29	10.5	A	-----	-----	6.12**	59
WR132-B-05	10.29	10.5	B	5.50 x 4.25	1.50	3.82	67
WR132-C-05	10.29	10.5	C	5.50 x 5.75	1.50	3.82	77
WR132-A-06	12.10	12.5	A	-----	-----	8.27**	84
WR132-B-06	12.10	12.5	B	6.00 x 4.25	1.50	4.13	94
WR132-C-06	12.10	12.5	C	6.00 x 5.75	1.50	4.13	106
WR132-A-07	13.94	14.8	A	-----	-----	10.35**	117
WR132-B-07	13.94	14.8	B	6.75 x 4.25	1.50	4.63	131
WR132-C-07	13.94	14.8	C	6.75 x 5.75	1.50	4.63	147
WR132-A-08	15.81	16.5	A	-----	-----	12.40**	149
WR132-B-08	15.81	16.5	B	6.75 x 4.25	1.50	4.63	163
WR132-C-08	15.81	16.5	C	6.75 x 4.25	1.50	4.63	179
WR132-A-09	17.69	18.5	A	-----	-----	14.42**	189
WR132-B-09	17.69	18.5	B	6.75 x 4.25	1.50	4.63	203
WR132-C-09	17.69	18.5	C	6.75 x 4.25	1.50	4.63	219

Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH
 Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.
 Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.

STANDARD SPROCKETS

ACIER * STEEL		# WR132		6.050 Pitch		PL : 2.75 / ROLL : 1.75	
No de pièce Part Number	Dia. Prim. Pitch Dia.	Dia. Ext. O.D.	Moyeu Hub	Dim. Moyeu Hub Dimension	ATB RSB	Maximum Bore (kwSS)	Poids Weight
WR132-A-10	19.58	20.5	A	-----	-----	16.42**	233
WR132-B-10	19.58	20.5	B	7.50 x 4.25	1.50	5.13	251
WR132-C-10	19.58	20.5	C	7.50 x 5.75	1.50	5.13	271
WR132-A-11	21.47	22.3	A	-----	-----	18.40**	282
WR132-B-11	21.47	22.3	B	7.50 x 4.25	1.50	5.13	300
WR132-C-11	21.47	22.3	C	7.50 x 5.75	1.50	5.13	320
WR132-A-12	23.38	24.3	A	-----	-----	20.38**	335
WR132-B-12	23.38	24.3	B	7.50 x 4.25	1.50	5.13	353
WR132-C-12	23.38	24.3	C	7.50 x 5.75	1.50	5.13	373
WR132-A-13	25.28	26.1	A	-----	-----	22.34**	389
WR132-B-13	25.28	26.1	B	8.00 x 4.25	1.50	5.50	410
WR132-C-13	25.28	26.1	C	8.00 x 5.75	1.50	5.50	433
WR132-A-14	27.19	28.0	A	-----	-----	24.30**	449
WR132-B-14	27.19	28.0	B	8.00 x 4.25	1.50	5.50	470
WR132-C-14	27.19	28.0	C	8.00 x 5.75	1.50	5.50	493
WR132-A-15	29.10	30.0	A	-----	-----	26.26**	516
WR132-B-15	29.10	30.0	B	8.00 x 4.25	1.50	5.50	537
WR132-C-15	29.10	30.0	C	8.00 x 5.75	1.50	5.50	560
WR132-A-16	31.01	31.9	A	-----	-----	28.21**	587
WR132-B-16	31.01	31.9	B	9.00 x 4.75	2.00	6.18	619
WR132-C-16	31.01	31.9	C	9.00 x 6.75	2.00	6.18	654
WR132-A-17	32.93	33.9	A	-----	-----	30.16**	663
WR132-B-17	32.93	33.9	B	9.00 x 4.75	2.00	6.18	695
WR132-C-17	32.93	33.9	C	9.00 x 6.75	2.00	6.18	730
WR132-A-18	34.84	35.8	A	-----	-----	32.11**	741
WR132-B-18	34.84	35.8	B	9.00 x 4.75	2.00	6.18	773
WR132-C-18	34.84	35.8	C	9.00 x 6.75	2.00	6.18	808
WR132-A-19	36.76	36.7	A	-----	-----	34.05**	826
WR132-B-19	36.76	36.7	B	10.00 x 4.75	2.00	6.93	867
WR132-C-19	36.76	36.7	C	10.00 x 6.75	2.00	6.93	911

Ces sprockets peuvent être fournis avec DENTS TREMPÉES / These sprockets can be supplied with HARDENED TEETH

Autres grandeurs pour sprockets et moyeux aussi disponibles / Other sizes for sprockets and hubs also available.

Autres matériaux disponibles sur demande / Other available materials on request.